

RD Běchovice

OZN.	SKLADBY	TL. (mm)
------	---------	----------

S1 ŠIKMÁ STŘECHA - KROV

• plechová krytina (ref. LINDAB SRP Click příp. LINDAB falcovaná krytina)	25
• bednění z prken tl. 24mm	40
• kontralatě	40
• difúzně otevřená pojistná hydroizolace DELTA MAX X	
• mezikrokevní izolace Isover UNI (krokve cca 100x140)	140
• podkrokevní izolace Isover UNI (do přídatného roštu - hranoly 60x60)	60
• parozábrana (např. DELTA REFLEX)	5
• SDK pohled na kovovém roštu (1x SDK 12,5mm)	60
	<hr/>
tl. celkem cca [mm]	330

- POZN.:**
- stávající i nové dřevěné prvky střešní konstrukce musí být opatřeny impregnační typy Bochemit nebo Lignofix
 - na utěsnění mezi fólií a kontralatí bude použita těsnící páska SB 60

S2 SDK PŘEDSTĚNA

• SDK DESKA KNAUF (2x SDK 12,5mm)	25
• parozábrana (např. DELTA REFLEX)	
• kovové CW profily/ Isover UNI tl.100	100
• vzduchová mezera	25
	<hr/>
tl. celkem cca [mm]	150

- POZN.:**
- jako podklad bude v místě pozednice doplněno dřevěné bednění z prken tl. 24mm