

Druh obvodového zdiva domu:	Porotherm, tloušťka: 30 cm
Stávající povrchová úprava:	řezné zdivo (bez povrchové úpravy)
Zateplení skolvé části:	nepožadováno
Zateplení obvodových stěn domu:	fasádní polystyren šedy Styrotherm PLUS70
	plocha: 320 m <sup>2</sup>
	tloušťka izolace: 120 mm
Plocha ostění všech otvorů (kolem oken i dveří):	plocha: 12 m <sup>2</sup> / délka 114
	tloušťka izolace: 30 mm
	šířka stávajícího ostění: 100 mm
Obvod objektu pro zakládací profil:	obvod: 55 m
Délky všech vnějších rohů objektu a nároží ostínění:	délka: 120 m
Délky horního ostění všech otvorů(okna,dveře)	
okenní LT profil s prodlouženou hranou:	délka: 34 m
Délky všech vnějších parapetů pro parapetní profil	
LPE:	délka: 34 m
Délky všech ostění (pro místa styku ostění s rámem	
okna a dveří) Okenní začišťovací profil:	délka: 114 m
Druh povrchové úpravy fasády:	silikátová
Zrnitost a struktura omítky:	zrnitost: 1,5 mm
	struktura: zrnitá
Výrobce zeteplovacího systému:	např. Weber terannova