

Přípojný traktorový vyvážec STS 4T

Jedná se o velice kvalitní a robustní vyvážec s páteřovým rámem velikosti 140x140x6 mm za traktor, vyráběný a vyvíjený ve firmě STS Prachatices.

Vyvážec dřeva STS 4T má široké a víceúčelové využití.

- vhodný pro přibližování sortimentů z lesních porostů na odvozní místo zejména u předmýtních těžeb
- třídění, rozvoz skládkování sortimentů při manipulaci na odvozním místě
- po menší úpravě pro úklid a svoz klestu a dřevního odpadu z porostu ke štěpkovači
- na manipulačních skladech nebo pilařských provozech k třídění a převozům výřezů
- využití pro traktory různých značek a odpovídajících výkonů
- vybaven technickým osvědčením a uzpůsoben pro jízdu s nákladem po veřejných komunikacích



Základní provedení obsahuje:

Provedení


parametry

kód

Tažné oko pevné $\varnothing 40$ mm

rozteč 100x110

VC03902



Redukce pro tažné oko $\varnothing 40$, při zapojení do etáže

0361000000



Bržděná přední náprava


4x pneumatika 400/60-15,5 14PR 149A6

4x disky 15,5x13 S ET-15

0360200000

VC02716

VC02707



Čelní deska - šíře 1796 mm

pro 1,6 m²

0360500000





8x klanice – (pro čelní desku 1796 mm)

1,6 m²

03607000000



Vyvážečka se dodává bez hydraulické ruky

Technické údaje

Provedení

STS 4T

Nosnost

Nostnost na pozemních komunikacích

Váha vyvážeče (s brzdami)

Celková délka

Celková šířka

Celková výška

Délka ložné plochy

Ložná plocha

Objem ložné plochy

Počet párů klanic

Hydraulicky říditelný závěs

Maximální točivý moment instalovaného jeřábu (brutto) 26 kNm

Rozměr pneu

parametry

bržděný

4 000 kg

2 190 kg

1 100 kg

5 320 mm

2 500 mm

1 820 mm

3 606 mm

1,6 m²

5,8 m³

4

NE

26 kNm

400/60x15,5

kód

036B0000000

náklad dřeva v lese

náklad dřeva na silnici

Příslušenství

Provedení

Tažné oko otočné ø50 mm




parametry

rozteč100x110

kód

VC03910

Tažný závěs K-80



rozteč100x110

VC03912