

Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
Ochranná manžeta plastová	0,00	35,00 ks	0,00
Stožárové pouzdro SP 250/1000	0,00	35,00 ks	0,00
Svorka připojovací SP	0,00	35,00 KS	0,00
trubka instalační KOPOFLEX průměr 63mm	0,00	1 260,00 m	0,00
A-LED svítidlo - PARAMETRY - 10 LED / 300 mA / 5390 / 2700 K / 11 W; Instalační výška 5 m, Rozsah světelného toku 1211 lm, Krytí optické části IP 66(*), Krytí elektrické části IP 66(*), Odolnost proti nárazu verze Standart - IK 09(**), Napájecí napětí 230 V - 50 Hz, Elektrická třída EU II (*), MATERIÁL - Tělo slitina hliníku tlakově litého, Optický kryt tvrzené sklo, Barva RAL 7038.	0,00	35,00 ks	0,00
Osvětlovací stožár bezpaticový – třístupňový 133/89/60, výška dříku 5m, součet výšky dříku a vetknutí 5,6m, Použití - osvětlení sadů, parků, pěších zón a vedlejších komunikací, Povrchová úprava - žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461, Provedení - spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a elektropřislušenství, ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů, Varianta stožáru – vetknutý	0,00	35,00 ks	0,00
Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	0,00	35,00 ks	0,00
Drát FeZn průměr 10mm	0,00	1 280,00 m	0,00
Svorka spojovací SS	0,00	72,00 ks	0,00
AYKY 4Bx16mm2 (AYKY-J 4x16mm2)	0,00	1 335,00 m	0,00
CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	0,00	210,00 m	0,00
Krycí folie červená š. 0,3m	0,00	1 227,00 ks	0,00
Cena celkem bez DPH			0,00Kč